



ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

COPY

認 定 証

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、
下記の組織を審査しました。

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の分野において、関連する認定範囲付属書の技術的能力が確認されました。

機械的試験 (詳細は付属書に記述)

適合性評価活動に対する認定資格は、本認定証内で言及された住所のみを対象とし、関連する認定範囲で特定された活動のみに適用されます。
本認定は、上記規格の認定を管理する認定機関の規定に従って授与され、本組織はその規定を遵守することをここに誓約します。

PJLA

トレシー サーツェン
プレジデント

Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325, Troy, Michigan 48084

初回認定日
2021年3月16日

発行日
2025年6月27日

認定証有効期限
2027年7月31日

認定番号
113037

認定証番号
L25-474

この認定証の有効性は、持続された認定に基づく継続審査を通して維持されています。
PJLAウェブサイト (www.pjlabs.com) でご確認ください

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとします。



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th, 3yo Head Ass'y, Free Motion Headform Ass'y 及び Side Impact Test Dummy ES-2/re, SID- II s, WorldSID50th Head Ass'y 及び Child/Adult Headform Impactor	St-1 Stand Head Drop Test Stand Head Drop Test	49CFR(part572) Subpart E,L,O,P,U,V/ SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy/ ISO15830-2,5/ ECE Addendum94:Regulation No.95/ ECE Addendum126: Regulation No.127/ 国土交通省 道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示【2011.10.28】別添 99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基 準)に基づく	加速度計 温度湿度計 Acceleration: 0 m/s ² - 2941.9 m/s ² Unimodal Oscillation: 0 % - 15 % Temperature: 18.0 °C - 25.6 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th, 3yo Neck Ass'y 及び Side Impact Test Dummy ES-2/re, SID-II s, WorldSID50th Neck Ass'y Side Impact Test Dummy ES-2/re Lumbar Spine Ass'y	St-2 Stand Neck Pendulum Test Stand Neck Flexion Test Lumbar Flexion Test	49CFR(part572) Subpart E,O,P,U,V/ SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy/ ISO15830- 2,5/ ECE Addendum94:Regulation No.95 に 基づく	加速度計 荷重計 変位計 温度湿度計 Deceleration: 0 m/s ² - 269.7 m/s ² (0 G - 27.5 G) Velocity: 3.3 m/s - 7.13 m/s Angle: 0 ° - 114 ° Moment: -84 Nm - 130 Nm Time: 0 ms - 174 ms Rotation: 0 ° - 55 ° Temperature: 18.0 °C - 22.2 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th, 3yo 及び Side Impact Test Dummy ES-2/re, SID- II s Side Impact Test Dummy ES-2/re, SID- II s, WorldSID50th	St-3 Stand Thorax Pendulum Test Stand Thorax Impact Test Shoulder Impact Test Abdomen Impact Test Pelvis Impact Test	49CFR(part572) Subpart E,O,P,U,V/ SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy/ SAE J2779 Low Speed Thorax impact for the HIII 50th Male Dummy/ SAE J2878 Low Speed Thorax impact for the HIII 5F Dummy/ ECE Addendum94: Regulation No.95/ ISO15830- 2,5 に基づく	加速度計 荷重計 変位計 温度湿度計 Deceleration: 0 G - 47 G Force: 0 N - 6200 N Velocity: 2.94 m/s - 6.83 m/s Displacement: 0 mm - 76.0 mm Hysteresis: 60 % - 85 % Time: 0 ms - 17 ms Temperature: 18.0 °C - 22.2 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Side Impact Test Dummy ES-2/re Rib Ass'y	St-4 Stand Rib Drop Test Stand Rib Drop Test	49CFR(part572) Subpart U/ ECE Addendum94:Regulation No.95 に 基づく	変位計 温度湿度計 Displacement: 0 mm - 51 mm Temperature: 18.0 °C - 22.2 °C Humidity: 10 %- 70 %	F2	F
	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th, 3yo	St-5 Stand Torso Flexion Test Stand Torso Flexion Test	49CFR(part572) Subpart O,P/ SAE J3074 Lumbar Flexion Test Procedure for the Hybrid III 50th Male Dummy/ SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy に基 づく	荷重計 角度計 温度湿度計 Angular Velocity: 0.5 °/s - 1.5 °/s Force: 0 Nm - 550 Nm Angle: 0 ° - 45.5 ° Temperature: 18.9 °C - 25.6 °C Humidity: 10 %- 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 50th, 5th Pelvis Ass'y	St-6 Stand Hip Joint Test Stand Hip Joint Test	49CFR(part572) Subpart E/ SAE J2862 User's Manual for the Small Adult Female HIII Test Dummy に基づく	荷重計 角度計 温度湿度計 Angular Velocity: 5.0 °/s - 10.0 °/s Moment: 0 Nm - 203 Nm Angle: 0 ° - 50 ° Temperature: 20.6 °C - 22.2 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th Knee Ass'y	St-7 Stand Knee Pendulum Test Stand Knee Impact Test Knee Slider Test	49CFR(part572) Subpart E、O/ SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy/ SAE J2856 User's Manual for the 50th Percentile Male Hybrid III Dummy/ SAE J2876 Low Speed Knee Slider Test Procedure for the HIII 50th Male Dummy/ SAE J2862 User's Manual for the Small Adult Female HIII Test Dummy に基づ く	加速度計 荷重計 変位計 温度湿度計 Force: 0 N - 7300 N Displacement: 0.0 mm - 18.3 mm Velocity: 1.53 m/s - 2.80 m/s Temperature: 18.9 °C - 25.6 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験された成分、 特性、パラメータ	仕様又は標準方法	適用された技術又は 手法	フレックス コード	活動 場所
機械的試験	Hybrid-III Test Dummy 50th Foot Ass'y	St-8 Stand Foot Pendulum Test Stand Foot Impact Test	ECE Addendum93: Regulation No.94 に 基づく	加速度計 荷重計 温度湿度計 Acceleration: 0 m/s ² - 3383 m/s ² Moment: 0 Nm - 145 Nm Force: 0 kN - 3.8 kN Temperature: 19.0 °C - 25.0 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F
	Hybrid-III Test Dummy 95th, 50th, 5th Foot Ass'y	St-9 Stand Autograph Foot Compression Test	SAE J2860 User's Manual for the Hybrid III Large Male Test Dummy/ SAE J2856 User's Manual for the 50th Percentile Male Hybrid III Dummy/ SAE J2862 User's Manual for the Small Adult Female HIII Test Dummy に基 づく	変位計 荷重計 温度湿度計 Force: 0 N - 667 N Deflection: 0 mm - 8.9 mm Temperature: 20.6 °C - 22.2 °C Humidity: 10 % - 70 %	F2	F



認定証付属書

COPY

株式会社ジャスティ テクニカルセンター

〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上 6-29

小澤 芳裕 Tel: 055-955-8620

本認定を、上記組織が実施する下記の適合性評価活動について授与します。

1. 活動場所（コード-活動場所）
F - 恒久的施設

2. フレックスコード

F0 - 固定スコープ項目（*フレキシブル認定対象外）

F1 - ラボラトリが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された品目、材料、マトリックス、または製品と組成が類似する新しい品目、材料、マトリックス、または製品を対象とする。

F2 - ラボラトリが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された認定済の基準又は手順の最新版（改訂なしを含む）を導入する場合を対象とする。

F3 - ラボラトリが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された認定済の試験法に対するパラメータ/構成要素/分析物を導入する場合を対象とする。

F4 - ラボラトリが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された同じ技術または手法を用いて、認定済の非標準法の新たな改訂版を導入する場合を対象とする。

F5 - ラボラトリが試験・校正を行う能力の範囲で、特定された認定済の方法（同一の技術または手法を用いる）と同等の妥当性が確認された方法を導入する場合を対象とする。